



L' Abatible Super + è una composizione di due macchine standard unite da un corpo centrale con un sistema di auto piegaggio. La composizione può arrivare a 7,30 m.

Il progetto della trasmissione all' interno, lascia i laterali liberi da ostacoli, etc.

Il suo utilizzo è destinato alla triturazione nell' agricoltura estensiva classica (mais, sorgo, cotone, etc.) o per falciare l' erba in praterie, aeroporti, etc.



L' articolazione centrale della macchina permette una perfetta approssimazione al terreno, dato che nelle grandi estensioni, si coltiva in dislivelli inaccessibili per altre macchine rigide di queste dimensioni.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 650 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale con cinghie sincrone.
- ▶ Sistema di avviamento idraulico HIDRAHELP.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 325 mm.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Auto-piegaggio idraulico.
- ▶ Reversibile.
- ▶ Ruota libera nella trasmissione.
- ▶ Gomma posteriori di protezione sopra il rullo.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

Auto-piegaggio idraulico. Reversibile.



MODELLO	mm	KW-HP	mm	KG	N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-6300	6300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5270	2 x Sincrone	6450	254"	2860	113"	2030	80"	1000
T-7300	7300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5646	2 x Sincrone	7450	293"	2860	113"	2030	80"	1000

