



Testata trinciante adattabile a scavatrici tra 15 – 30 t.

Telaio in lamiera antiusura di 10 mm con attacco avvitato nella parte superiore, tra due rotaie, che rafforzano il telaio, dando la possibilità di usarla in varie posizioni.

Adatta per decespugliazione forestale, canali fluviali, canali, con arbusti fino a 12 cm.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER + di Ø 550 mm.
- ▶ Testata trinciante adattabile a scavatrici tra 15-30 TM.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
- ▶ Doppia protezione di catene antispuntoni.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Motore idraulico a pistoni.
- ▶ Valvola di ricircolazione nel motore.
- ▶ Slitte.
- ▶ Carter delle cinghie compatto.
- ▶ Martelli a scomparsa a 360° forestali forgiati SERRAT o dente fisso di metallo duro o lame DRR.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Motore idraulico a pistoni



Martelli a scomparsa a 360°



DRR



Carter delle cinghie compatto



Dente fisso



| MODELLO | mm | POTENZA | | Slitte | Carter | DRR | KG | N° CINGHIE TIPO | CINGHIE | | | | | | Lame |
|---------|------|---------------|-----------|--------|--------|-----|------|-----------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| | | min. req. | max. aut. | | | | | | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in | |
| T-1000 | 1000 | 150-160 l/min | 350 bar | 9 | 26 | 14 | 900 | 4 XPC | 1280 | 50" | 1150 | 45" | 803 | 32" | 2000 |
| T-1250 | 1250 | 150-160 l/min | 350 bar | 9 | 32 | 16 | 1024 | 4 XPC | 1530 | 60" | 1150 | 45" | 810 | 32" | 2000 |
| T-1500 | 1500 | 150-160 l/min | 350 bar | 12 | 38 | 20 | 1172 | 4 XPC | 1780 | 70" | 1150 | 45" | 810 | 32" | 2000 |
| T-1600 | 1600 | 150-160 l/min | 350 bar | 12 | 40 | 22 | 1229 | 4 XPC | 1880 | 74" | 1150 | 45" | 810 | 32" | 2000 |
| T-1800 | 1800 | 150-160 l/min | 350 bar | 16 | 44 | 24 | 1325 | 4 XPC | 2080 | 82" | 1150 | 45" | 810 | 32" | 2000 |
| T-2000 | 2000 | 150-160 l/min | 350 bar | 16 | 50 | 26 | 1428 | 4 XPC | 2280 | 90" | 1150 | 45" | 810 | 32" | 2000 |

OPZIONI



▶ Ripper

▶ Aggancio

