



La nuova trinciatrice EVOLUTION GREEN, in una sola passata e alla velocità abituale, è capace di tagliare e lanciare l'erba alla base degli alberi da frutta o vigneti, senza nessun costo addizionale e ottenendo un beneficio triplo:

- Tra un 25-30% di erbicida in meno diminuendo la funzione clorofillica dell'erba grazie alla distesa alla base dell'albero.
 - Un 20-25% di risparmio d'acqua evitandone l'evaporazione nella zona d'irrigazione.
 - Tagliando l'erba e lanciandola fino alla base dei tronchi si ottiene una desertificazione del centro della fila, con un 20% in meno di taglio d'erba.
- Con questo tipo di trinciatrice, Serrat vuole contribuire a incentivare la protezione ambientale che per tutti quanti ha un incalcolabile valore ecologico.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 450 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Martelli forgiati SERRAT speciale "erba".
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm (210 mm a partire da T-2300).
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Contromartelli in acciaio.
- ▶ Raschia rullo posteriore.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




Otturazioni antifili metallici nel rotore



Scarico




| MODELLO | mm | KW-HP | Kg | N° CINGHIE TIPO |  | | | | | | | |
|---------|------|----------------------|----|-----------------|---|------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in | | |
| T-1400 | 1400 | 48 - 65 88 - 120 | 12 | 790 | 3 XPC | 1660 | 65" | 1560 | 61" | 1000 | 39" | 540 |
| T-1600 | 1600 | 51 - 70 88 - 120 | 12 | 840 | 3 XPC | 1860 | 74" | 1560 | 61" | 1000 | 39" | 540 |
| T-1800 | 1800 | 55 - 75 88 - 120 | 16 | 900 | 3 XPC | 2060 | 81" | 1560 | 61" | 1000 | 39" | 540 |
| T-2000 | 2000 | 63 - 85 88 - 120 | 20 | 957 | 3 XPC | 2260 | 89" | 1560 | 61" | 1000 | 39" | 540 |
| T-2100 | 2100 | 70 - 95 88 - 120 | 20 | 980 | 3 XPC | 2360 | 93" | 1560 | 61" | 1000 | 39" | 540 |
| T-2300 | 2300 | 74 - 100 88 - 120 | 24 | 1.000 | 3 XPC | 2560 | 100" | 1560 | 61" | 1000 | 39" | 540 |

OPZIONI



▶ Slitte anteriori



▶ Ruote anteriori



▶ Ruota libera nel manicotto



▶ Catene anteriori



▶ Ruota libera nella trasmissione

