



Macchina per la preparazione del terreno con una profondità di lavorazione fino a 40 cm, per trattori tra 150 e 250 CV.

Trasforma terreno forestale con radici e rocce in terreno coltivabile.

### CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore FIXE TOP di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo con ruota libera incorporata.
- ▶ Doppia trasmissione con cinghie sincrone.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Doppio vomere per apertura del terreno.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Slitte.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Trasmissione cardano alle cinghie.
- ▶ Lubrificazione centralizzata.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Porta posteriore idraulica  
Coperchio delle cinghie compatto

Sistema FIXE TOP



Trasmissione cardano alle cinghie



Lubrificazione centralizzata



MODELLO	mm	KW-HP	KG	N° CINGHIE TIPO	Dimensioni (mm/in)							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	112 - 150 149 - 200	42	2300	2	2000	79"	1730	68"	1585	62"	1000
T-2300	2300	127 - 170 186 - 250	50	2700	2	2300	91"	1730	68"	1585	62"	1000
T-2700	2700	149 - 200 186 - 250	60	3200	2	2700	106"	1730	68"	1585	62"	1000

