



Trinciatrice forestale di catene con telaio monocasco con spessore di 10 mm. Gruppo fino a 120 CV.

Adatta per decespugliamento forestale, apertura di passaggi, pulizia dei ceppi, pulizia del sottobosco, etc...fino a 6 cm di diametro.

Torretta nel telaio. Rinforzi superiori e placche antiusura inferiori, per evitare scontri delle catene con il telaio, in 5 mm.

Piatto con sistema di ancoraggio di catene con bulloni e catena diametro 16.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio chiuso in lamiera antiusura di 10 mm + 5 mm.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Rotore SERRAT con 4 catene di Ø 16 mm.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Rinforzi inferiori (collegamenti delle catene).
- ▶ Rinforzi superiori.
- ▶ Tramissione con innesto.
- ▶ Gruppo di alta potenza.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Piatto SERRAT con catene intercambiabili



| MODELLO | mm | KW-HP | Ø | Ud. | KG | Diagramma | | | | | | |
|---------|------|----------------------|----|-----|------|-----------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in | |
| T-1400 | 1400 | 45 - 60 75 - 100 | 16 | 4 | 600 | 1757 | 69" | 1860 | 73" | 1186 | 47" | 540 |
| T-1600 | 1600 | 60 - 80 88 - 120 | 16 | 4 | 650 | 1957 | 77" | 2050 | 81" | 1186 | 47" | 540 |
| T-1800 | 1800 | 74 - 100 88 - 120 | 16 | 4 | 800 | 2160 | 85" | 2200 | 87" | 1186 | 47" | 540 |
| T-2000 | 2000 | 81 - 110 88 - 120 | 16 | 4 | 1120 | 2357 | 93" | 2303 | 91" | 1186 | 47" | 540 |

OPZIONI

- ▶ **FX CS Catene chiusa: si evita la dispersione del material trinciato, ottenendo un lavoro molto fino.**

