



Doppio disco di asse verticale con azionamento meccanico per la manutenzione della base degli alberi da frutta.

Azionato attraverso la presa di forza per trattori di potenza tra 70 e 105 CV.

Questa macchina ha bisogno di tre servizi idraulici:

- 1 doppio effetto per il compensatore di pressione.
- 2 effetto semplice per il posizionamento dei bracci.

## CARATTERISTICHE

- ▶ Aggancio al trattore categoria II.
- ▶ Disco diametro di taglio 1.200 mm.
- ▶ Larghezza di lavoro 6.200 mm. - 6.500 mm.
- ▶ Longitudine di trasporto 3.400 mm.
- ▶ Rotore con 3 lame retrattili in ogni macchina.
- ▶ Compensatore di pressione.
- ▶ Controllo idropneumatico di spinta (regolabile).
- ▶ Controllo al suolo attraverso rullo e ruote orientabili
- ▶ Posizionamento in funzione del bisogno del raggio d'azione. Idraulico azionato dal trattore (1 D.E. 2 S.E.).
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.









Controllo idropneumatico di spinta (regolabile).  
Controllo idraulico di recupero (regolabile).



Ruota di controllo di altezza di lavoro.



### MODELLO

											
	mm	KW-HP		KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-6200	6200	78 - 105	3x2	1028	2536	100"	6200	244"	1200	47"	540
T-6500	6500	78 - 105	3x2	1032	2686	106"	6500	256"	1500	59"	540

## OPZIONI

- ▶ Cerchio di gomma

