



Disco di asse verticale ad azionamento meccanico per tagliare i tronchi di alberi da frutta. Fino a 150-200 mm di diametro.

Trasmissione meccanica azionata attraverso la presa di forza del trattore.

Richiede solamente idraulica per il posizionamento dei cilindri.

CARATTERISTICHE

- ▶ Aggancio al trattore categoria II.
 - ▶ Disco diametro di taglio 850 mm e 1.200 mm.
 - ▶ Raggio d'azione del centro del trattore 3.100 mm.
 - ▶ Longitudine di trasporto 3.000 mm.
 - ▶ Disco di 24 denti HighCut.
 - ▶ Trasmissione meccanica per presa di forza.
 - ▶ Controllo idropneumatico di spinta (regolabile).
 - ▶ Controllo idraulico di recupero (regolabile).
 - ▶ Posizionamento in funzione del bisogno del raggio d'azione. Idraulico azionato dal trattore (1 D.E. 1 S.E.).
 - ▶ Presa di forza 540 rpm.
 - ▶ Cerchio in gomma.
 - ▶ Sfera inferiore di controllo del terreno.
- ▶ Ruota posteriore regolabile in altezza.
 - ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
 - ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Controllo idropneumatico di spinta (regolabile)
Controllo idraulico di recupero (regolabile)



Ruota di controllo di altezza di lavoro



MODELLO	mm		KW-HP		24	540	A				B		C	
	A	A	B	B			C	C	A	A	B	B	C	C
INTERPIQUET	3100	26 - 35	78 - 105	24	540	3000	118"	3100	122"	1200	47"	540		

