



Trinciatrice con alimentatore idraulico reversibile, ideale per castagni, olivi, mandorle, agrumi, noci, nocciole, ecc. per trattori tra 60- 120 HP

Macchina per lavori esigenti con necessità di depositare resti finissimi nel terreno, evitando possibili parassiti e aiutando la sua eliminazione per processi posteriori. Dotata rotore di coltelli Rhenduel.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore RHENDUEL di Ø 450 mm.
- ▶ Potenza tra 60 - 120 CV.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Coltelli trattati.
- ▶ Alimentatore sistema BRALAKC.
- ▶ Motore idraulico di alto per reversibile.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Rullo di controllo del suolo con doppio cuscinetto.
- ▶ Catena di alimentazione tripla.
- ▶ Due file di contromartelli RHENDUEL.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




Alimentatore Bralac



Catena di alimentazione tripla



MODELLO	 mm	 KW-HP			N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	4 x 8	1356	3 XPC	1835	72"	1197	47"	1185	47"	1000
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	4 x 9	1475	3 XPC	2037	80"	1197	47"	1185	47"	1000
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	4 x 10	1590	3 XPC	2235	88"	1197	47"	1185	47"	1000

OPZIONI



▶ Ruota libera nel manicotto



▶ Anteriore



▶ Posteriore

