



Composizione per grandi trattori, che raggiungono 10 m di larghezza di lavoro. Capacità di piegatura automatica per poter circolare per strada (3 m. di larghezza totale) senza necessità di documentazione, essendo un'attrezzatura sospesa. Nel sollevatore anteriore del trattore, si adatta una macchina fino a 2,80 m. per evitare che il trattore calpesti il materiale da trinciare. Il suo uso è rivolto a trinciato di pascoli e agricoltura in generale (mais, sorgo, cotone) o per falciare erba in praterie, aeroporti, etc.

## CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 600 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione macchina frontale per cinghie 4 XPC.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Auto-piegaggio idraulico.
- ▶ Rullo posteriore Ø 280 mm.
- ▶ Ruota libera nella trasmissione.
- ▶ Macchina posteriore con cardano diretto.
- ▶ Composizione di due macchine.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




## Otturazioni antifili metallici nel rotore



## Auto-piegatura idraulica



## MODELLO

												
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-8400	8400	100 - 136 220 - 300	28 x 2	4560	4 XPC	8450	333"	1300	51"	1346	53"	1000
T-9500	9500	147 - 200 257 - 350	32 x 2	5080	4 XPC	9642	380"	1300	51"	1346	53"	1000
F.R.D. T-3000	3000	81 - 110 110 - 150	28	1600	4 XPC	3237	127"	1470	58"	1242	49"	1000

F. R. S.: Frontale Reversibile Spostabile.

