



Trinciatrice per l'uso misto in residui di raccolto di mais, sorgo, girasole, grano, farro, etc. Così come per la preparazione dell'essiccamento di coltivi erbacei (loiesta).
Incorpora porta posteriore idraulica e ugelli orientabili per estendere la traiettoria deglia paglia.
Rotore POLSER di 650 mm di diametro, equipaggiato con differenti elementi da taglio: coltelli in Y o martelli.

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- Rotore POLSER di Ø 650 mm.
- Gruppo SERRAT potenza fino a 150 CV.
- Trasmissione laterale per cinghie 4 XPC.
- Martelli forgiati o coltelli in Y.
- Martelli garantiti in caso di rottura.
- Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- Catene anteriori di protezione.
- Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- Contromartelli intercambiabili.
- Rullo posteriore Ø 210 mm.
- Presa di forza 1.000 rpm.
- Porta posteriore idraulica.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Porta posteriore



Otturazioni antifili metallici nel rotore



Rullo posteriore



MODELLO						N° CINGHIE TIPO							
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2300	2300	74 - 100 110 - 150	24	80	1255	4 XPC	2545	100"	1750	69"	1200	47"	1000
T-2500	2500	74 - 100 110 - 150	24	80	1310	4 XPC	2745	108"	1750	69"	1200	47"	1000
T-2800	2800	88 - 120 110 - 150	24	80	1395	4 XPC	3045	120"	1750	69"	1200	47"	1000
T-3200	3200	96 - 130 110 - 150	32	96	1527	4 XPC	3445	136"	1750	69"	1200	47"	1000

OPZIONI



► Ugelli regolabili



► Martelli



► Coltelli in Y



► Catene anteriori



► Ruota libera nel manicotto



► Slitte



► Ruote posteriori



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.