



Trinciatrice combinata di grande potenza per trattori di 270 C.V.

Perfetto per la trinciatura di mais, sorgo, girasole, cotone e pascolo su aree di grandi dimensioni. Incorpora portone posteriore idraulico, con tubi regolabili per distribuire uniformemente il materiale.

Doppia unità di trazione, che assicura una perfetta trasmissione di potenza tra il trattore e il rotore. Rotore POLSER rotore di 725 mm di diametro, dotato di diversi elementi di taglio: coltelli o martelli.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 725 mm.
- ▶ Gruppo con ruota libera fino a 270 CV.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 2 x 4 XPC.
- ▶ Martelli forgiati o coltelli in Y.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore Ø 280 mm.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Porta posteriore idraulica.
- ▶ Contromartelli intercambiabili.
- ▶ Rivestimento antiusura 4 mm.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Porta posteriore idraulico



Otturazioni antifili metallici nel rotore



Rullo posteriore di 80 mm



MODELLO	mm	KW-HP	Kg	N° CINGHIE TIPO	Dimensioni (mm/in)							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2800	2800	89 - 120 147 - 200	28 84	2316	2 x 4 XPC	3153	124"	2290	90"	1295	51"	1000
T-3200	3200	104 - 140 147 - 200	32 96	2510	2 x 4 XPC	3553	140"	2290	90"	1295	51"	1000
T-3800	3800	119 - 160 147 - 200	32 96	2845	2 x 4 XPC	4153	163"	2290	90"	1295	51"	1000
T-4600	4600	134 - 180 161 - 220	40 120	3150	2 x 4 XPC	4980	196"	2290	90"	1295	51"	1000
T-6500	6500	149 - 200 198 - 270	56 168	3430	2 x 4 XPC	6880	271"	2290	90"	1295	51"	1000

OPZIONI




▶ Ugelli regolabili




▶ Gomma anteriore



▶ Martelli




▶ Coltelli in Y



▶ Catene anteriori



▶ Ruota libera nel manico



▶ Slitte



▶ Ruote posteriori

