



Trinciatrice a martelli, per la eliminazione di sarmenti di potatura fino a 8 cm. e conservazione del manto vegetale. Ideale per la rigenerazione di praterie e pascoli. Rotore POLSER di 450 e 480 mm di diametro a secondo della larghezza della macchina. Ottimi risultati in campo di giardinaggio industriale e mantenimento di argini. È disponibile in tre tipi di attacco: Fisso, spostabile, spostabile – reversibile.

CARATTERISTICHE


- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 450 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Otturazioni antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Raschia rullo posteriore.
- ▶ Contromartelli in acciaio.
- ▶ Porta posteriore idraulica con griglia.
- ▶ Slitte.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Otturazioni antifili metallici nel rotore



MODELLO

					N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570	62"	1205	47"	950	37"	540
T-1600	1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790	70"	1205	47"	1040	41"	540
T-1800	1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990	78"	1205	47"	1040	41"	540
T-2000	2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190	86"	1205	47"	1040	41"	540
T-2100	2100	59 - 80 88 - 120	20	802	3 XPC	2490	98"	1205	47"	1040	41"	540
T-2300	2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2690	106"	1205	47"	1040	41"	540

OPZIONI



▶ Ruota libera nel manicotto



▶ Ruota libera nella trasmissione

