



Trinciatrice-decespugliatrice di gamma basica per trattori da 20 CV a 60 CV di potenza. Per agricoltura e manutenzione del manto vegetale e rami fino a 3 cm di diametro.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 4 mm.
- ▶ Rotore tubolare di Ø 350 mm.
- ▶ Gruppo con ruota libera incorporata.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPB.
- ▶ Martelli forgiati SERRAT.
- ▶ 2 file di contromartelli.
- ▶ Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Torretta per aggancio in varie posizioni.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 140 mm.
- ▶ Larghezza coperchio cinghie 64 mm.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




Gruppo con ruota libera incorporata



Dettaglio rullo



MODELLO	mm	KW-HP	mm	KG	N.º CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	15 - 20 44 - 60	16	260	3 XPB	1276	50"	895	35"	828	33"	540
T-1400	1400	18 - 25 44 - 60	16	275	3 XPB	1476	58"	895	35"	828	33"	540
T-1600	1600	26 - 35 44 - 60	20	295	3 XPB	1676	66"	895	35"	828	33"	540

OPZIONI



▶ Gomma posteriore



▶ Slitte anteriori



▶ Spostabile idraulico



▶ Laterale arrotondato

