



Trinciatrice di sarmenti, specialmente per vigneti tradizionali o a spalliera.

Miete i sarmenti, incluso il prepotato, grazie all'aspirazione e turbolenza generata dal rotore al girare, non avendo difficoltà a lavorare in terreni sassosi, per non dovere avvicinare la macchina al suolo. Il lavoro si completa con la sua utilizzazione per la manutenzione del manto vegetale esistente tra linee (falciò d'erba).


La larghezza del lavoro della macchina, s'intende sempre tra 1 - 1,20 m meno del marcato della piantagione.

## CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 550 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone dei martelli.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Alette convogliatrici.
- ▶ Ruote regolabili in altezza.
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Aste di raccolta.
- ▶ Gomma posteriore di protezione.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



### Sistema antifili metallici nel rotore



### Alette convogliatrici



### MODELLO

MODELLO	mm	KW-CV	N° CINGHIE TIPO	Dimensioni (mm)						540		
				A	A in	B	B in	C	C in			
T-1100	1100	37 - 50 81 - 110	8	650	3 XPC	1350	53"	1700	67"	1130	44"	540
T-1250	1250	44 - 60 81 - 110	12	700	3 XPC	1500	59"	1700	67"	1130	44"	540
T-1500	1500	51 - 70 81 - 110	12	770	3 XPC	1750	69"	1700	67"	1130	44"	540
T-1600	1600	55 - 75 81 - 110	12	795	3 XPC	1850	73"	1700	67"	1130	44"	540
T-1800	1800	59 - 80 81 - 110	16	860	3 XPC	2050	81"	1700	67"	1130	44"	540
T-2000	2000	63 - 85 81 - 110	16	941	3 XPC	2250	89"	1700	67"	1130	44"	540
T-2300	2300	66 - 90 81 - 110	20	1035	3 XPC	2550	100"	1700	67"	1130	44"	540

## OPZIONI

### ▶ Ruota libera



▶ Rullo rinforzato



▶ Ruote orientabili

