



Permette di trinciare in una sola passata le due bande in frutteti o piantagioni intensive di olivo, circolando con il trattore nel centro del filare, così come tagliare l'erba in zone verdi, aeroporti, ecc. La composizione può arrivare a 4 m. Si compone di un corpo centrale con meccanismo d' elevazione, aggancio al trattore e testate basculanti con auto-piegato sovrapposizionati, così da poter lavorare in qualsiasi posizione. Cinghie sul lato interno e nei laterali esterni con un' altezza di 480 mm per poter accedere sotto gli alberi.

### CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 450 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT con ruota libera.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 2 x 3 XPC nell' interno.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone del martelli.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 210 mm.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Piegaggio idraulico.
- ▶ Reversibile.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.




### Reversibile



### Piegaggio idraulico



MODELLO	 mm	 KW-CV		 KG	N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-3600	3600	74 - 100 104 - 140	16 + 16	1742	2 x 3 XPC	3700	146"	2085	82"	1220	48"	1000
T-4000	4000	74 - 100 104 - 140	20 + 20	1845	2 x 3 XPC	4100	161"	2085	82"	1220	48"	1000

### OPZIONI



▶ Preparazione per trattore reversibile



▶ Con estendibile aumento di 140 kg



▶ Aste di raccolta

