ABATIBLE SUPER +

HIDRAHELP | 650 POLSER | GIROSTOP | SEKURLAST

L' Abatible Super + è una composizione di due macchine standard unite da un corpo centrale con un sistema di auto piegaggio. La composizione può arrivare a 7,30 m.

Il progetto della trasmissione all' interno, lascia i laterali liberi da ostacoli, ecc.

Il suo utilizzo è destinato alla triturazione nell' agricoltura estensiva classica (mais, sorgo, cotone, ecc.) o per falciare l' erba in praterie, aeroporti, ecc.

L' articolazione centrale della macchina permette una perfetta approssimazione al terreno, dato che nelle grandi estensioni, si coltiva in dislivelli inaccessibili per altre macchine rigide di queste dimensioni.

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- Rotore POLSER di Ø 650 mm.
- Gruppo SERRAT con ruota libera.
- Trasmissione laterale 2 X5 XPC.
- Sistema di avviamento idraulico HIDRAHELP.
- Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- Martelli garantiti in caso di rottura.
- Sistema GIROSTOP nel bullone del martelli.
- Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- Catene anteriori di protezione.
- Sistema antifili metallici nel rotore.
- Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 325 mm.
- Presa di forza 1.000 rpm.
- Piegaggio idraulico.
- Reversibile.
- Gomma posteriori di protezione sopra il rullo.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

Piegaggio idraulico

Reversibile

MODELLO	mm	KW-CV		KG	Nº CINGHIE TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-6300	6300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5270	2 x 5 XPC	6450	254”	2860	113”	2030	80”	1000
T-7300	7300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5646	2 x 5 XPC	7450	293”	2860	113”	2030	80”	1000

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.