



Trinciatrice-decespugliatrice di gamma basica per trattori da 60 CV a 120 CV di potenza. Per agricoltura e manutenzione del manto vegetale e rami fino a 80 mm di diametro.

Preparazione speciale per lavori nel frontale.







CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
 - ▶ Rotore POLSER di Ø 450 mm.
 - ▶ Gruppo SERRAT.
 - ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
 - ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
 - ▶ 2 file di contromartelli.
 - ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone dei martelli.
 - ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
 - ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
 - ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180/210 mm (a partire da T-2000).
 - ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
 - ▶ Gomma posteriore di protezione sopra il rullo.
 - ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
 - ▶ Spostabile idraulico.
- ▶ Porta anteriore idraulica.
 - ▶ Slitte lunghe.
 - ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
 - ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Otturazione antifili metallici nel rotore



MODELLO	 mm	 KW-CV		 KG	N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	45 - 60 90 - 120	12	720	3 XPC	1825	72"	1035	41"	995	39"	1.000
T-1800	1800	45 - 60 90 - 120	16	785	3 XPC	2025	80"	1035	41"	995	39"	1.000
T-2000	2000	45 - 60 90 - 120	16	875	3 XPC	2225	88"	1055	42"	995	39"	1.000
T-2300	2300	45 - 60 90 - 120	20	1050	3 XPC	2525	99"	1385	55"	1060	42"	1.000

OPZIONI

- ▶ Ruota libera

