



Doppio disco di asse verticale con azionamento meccanico per la manutenzione della base degli alberi da frutta.

Azionato attraverso la presa di forza per trattori di potenza tra 70 e 105 CV.

Questa macchina ha bisogno di tre servizi idraulici:
1 doppio effetto per il compensatore di pressione.
2 effetto semplice per il posizionamento dei bracci.

Controllo idropneumatico di spinta (regolabile)
Controllo idraulico di recupero (regolabile)

Ruota posteriore regolabile in altezza



CARATTERISTICHE

- ▶ Attacco al trattore categoria II.
- ▶ Disco diametro di taglio 1.200 mm.
- ▶ Larghezza di lavoro 6.200 mm - 6.500 mm.
- ▶ Longitudine di trasporto 3.400 mm.
- ▶ Rotore con 3 lame retrattili in ogni disco.
- ▶ Compensatore di pressione.
- ▶ Controllo idropneumatico di spinta (regolabile).
- ▶ Controllo al suolo attraverso rullo e ruote orientabili.
- ▶ Posizionamento in funzione del bisogno del raggio d'azione. Idraulico azionato dal trattore (1 D.E. 2 S.E.).
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



MODELLO	mm		KW-CV	3x2	KG	A		B		C		
	mm	in				mm	in	mm	in			
T-6200	6200	100"	51 - 70 78 - 105	3x2	1028	2536	100"	6200	244"	1200	47"	540
T-6500	6500	106"	51 - 70 90 - 105	3x2	1032	2686	106"	6500	256"	1500	59"	540

OPZIONI

- ▶ Doppia ruota

