OLI 450

450 POLSER · BRALAKC · GIROSTOP · SEKURLAST

Trinciatrice con doppio alimentatore idraulico ideale per residui di potatura di ulivi, agrumeti e frutti secchi fino a 60-80 mm di diametro, con setaccio posteriore sostituibile per determinare la granulometria, per trattori tra 60 e 120 CV.

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- Rotore POLSER di Ø 450 mm.
- Gruppo SERRAT.
- Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- Alimentatore sistema BRALAKC.
- Motore idraulico di alto per reversibile.
- Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- Presa di forza 1.000 rpm.
- Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm.
- Catena di alimentazione tripla.
- Sistema GIROSTOP nel bullone del martelli.
- Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- Griglia posteriore seghettata sostituibile.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

Alimentatore BRALAKC

Griglia posteriore seghettata sostituibile

MODELLO	mm	KW-CV		KG	Nº CINGHIE TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	45 - 60 88 - 120	12	1059	3 XPC	1815	71”	1245	49”	1215	48”	540
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	16	1147	3 XPC	2015	79”	1245	49”	1215	48”	540
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	16	1222	3 XPC	2215	87”	1245	49”	1215	48”	540

OPZIONI

- **Reversibile**
- **Ruota libera**

- **Ruote posteriori fisse**

serrat
Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.