



Trinciatrice con doppio alimentatore idraulico ideale per residui di potatura di olivo, agrumi e frutta a guscio, per materiale fino a 60 mm di diametro. Incorpora rotore SPLINTER di SERRAT per trattori da 60 a 120 CV.

Aggancio posteriore affinché il trattore non debba passare sopra la ramaglia da tritare.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore con tecnologia SPLINTER di Ø 350 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT per trattori 60 - 120 CV.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Coltelli trattate.
- ▶ Alimentatore sistema BRALAKC.
- ▶ Motore idraulico di alto per reversibile.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Presa di Forza 540 rpm (110 CV).
- ▶ Catena di alimentazione tripla.
- ▶ 3 file di contromartelli.
- ▶ Ruote di controllo con doppio cuscinetto.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



3 file di contromartelli



Rotore con tecnologia SPLINTER



Ruote fisse



MODELLO	mm	KW-CV	Kg	N° CINGHIE TIPO	Dimensioni (mm/in)							
					A	A	B	B	C	C		
					mm	in	mm	in	mm	in		
T-1300	1300	45 - 60 88 - 120	37	850	3 XPC	1740	69"	1415	56"	1080	43"	540
T-1500	1500	52 - 70 88 - 120	43	960	3 XPC	1940	76"	1415	56"	1080	43"	540
T-1700	1700	60 - 80 88 - 120	48	1040	3 XPC	2140	84"	1415	56"	1080	43"	540

OPZIONI

- ▶ Ruota libera
- ▶ Reversibile



▶ Hidrahelpe



▶ Rullo posteriore

