



Trinciatrice forestale adatta a tutti i tipi di trattore tra 180-280 CV.

Equipaggiata con martelli retrattili, per rami da taglio, decespugliamento forestale e del sottobosco, arbusti, creazione di sentieri...

Equipaggiata con rotore di dente fisso con sistema FIXE TOP per legno spesso e ceppi. Questa macchina include tutte le opzioni possibili di serie necessarie per la realizzazione di un ottimo lavoro forestale.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER + di Ø 625 mm.
- ▶ Gruppo con ruota libera incorporata.
- ▶ Trasmissione 2 x 4 XPC.
- ▶ Martelli a scomparsa 360° forestali forgiati SERRAT o dente fisso con punta in tungsteno o lame DRR.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti oscillanti a doppia fila di rulli.
- ▶ Doppia fila di catene di protezioni anteriore.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Contromartelli in acciaio.
- ▶ Slitte.
- ▶ Porta posteriore idraulica con file di contromartelli.
- ▶ Rinforzi interni nel telaio.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Coperchio delle cinghie compatto.
- ▶ Abbattitore idraulico.
- ▶ Trasmissione cardano alle cinghie.
- ▶ Pulegge di diametro 290 mm.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



1. Abbattitore
2. Porta posteriore idraulica
3. Coperchio delle cinghie compatto
4. Trasmissione cardano alle cinghie

Lame DRR



Sistema FIXE TOP




MODELLO	mm	KW-CV	mm	mm	mm	mm	N° CINGHIE TIPO	Dimensioni (mm)						
								A	B	C	A	B	C	
T-2000	2000	134 - 180 208 - 280	20	50	26	2830	2 x 4 XPC	2370	94"	1940	76"	1730	68"	1000
T-2300	2300	134 - 180 208 - 280	20	58	28	3220	2 x 4 XPC	2670	106"	1940	76"	1730	68"	1000
T-2500	2500	134 - 180 208 - 280	25	62	30	3450	2 x 4 XPC	2870	114"	1940	76"	1730	68"	1000

OPZIONI



▶ Limitatore di coppia



▶ Hidrahelph



▶ Lubrificazione centralizzata

▶ Rail Box

