



Decespugliatrice forestale di catene con telaio monocasco con spessore di 15 mm. Gruppo fino 160 CV. Ideale per decespugliamento forestale, creazione di passaggi, sottobosco e linee elettriche, per cespugli alti fino a 80 mm.

Torretta solidale al telaio. Rinforzi superiori e placche antiusura inferiori, per evitare lo scontro tra le catene contro il telaio di 10 mm.

Piastra con sistema di ancoraggio delle catene con bulloni.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio aperto o chiuso in lamiera antiusura di 15 mm + 10 mm.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Rotore SERRAT con 4 catene di Ø 16 mm.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Rinforzi inferiori (collegamenti delle catene).
- ▶ Rinforzi superiori.
- ▶ Slitte regolabili in altezza.
- ▶ Tramissione con innesto.
- ▶ Gruppo di alta potenza.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Piatto SERRAT con catene intercambiabili
Catene di Ø 19 mm (opzionale)



MODELLO	mm	KW-CV	Ø	Ud.	KG	Diagramma						
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	60 - 80 119 - 160	16	4	1031	1757	69"	1860	73"	1615	64"	1000
T-1600	1600	67 - 90 119 - 160	16	4	1184	1957	77"	2050	81"	1615	64"	1000
T-1800	1800	75 - 100 119 - 160	16	4	1318	2160	85"	2200	87"	1615	64"	1000
T-2000	2000	82 - 110 119 - 160	16	4	1435	2357	93"	2305	91"	1615	64"	1000

SERIE

- ▶ **FXC Catene chiusa: si evita la dispersione del material trinciato, ottenendo un lavoro molto fino**



▶ FXC Catene chiusa

OPZIONI

- ▶ **FXC aperta: consente attaccare grandi volumi**
- ▶ **FXC Porta idraulica: fonde i vantaggi delle due opzioni precedenti, con la porta di apertura idraulica +100 Kg**



▶ FXC Aperta



▶ FXC Porta idraulica

