



L' Abatible Super + è una composizione di due macchine standard unite da un corpo centrale con un sistema di auto piegaggio. La composizione può arrivare a 7,30 m.

Il progetto della trasmissione all' interno, lascia i laterali liberi da ostacoli, ecc.

Il suo utilizzo è destinato alla triturazione nell' agricoltura estensiva classica (mais, sorgo, cotone, ecc.) o per falciare l' erba in praterie, aeroporti, ecc.

L' articolazione centrale della macchina permette una perfetta approssimazione al terreno, dato che nelle grandi estensioni, si coltiva in dislivelli inaccessibili per altre macchine rigide di queste dimensioni.

Piegaggio idraulico




Reversibile



CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 650 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT con ruota libera.
- ▶ Trasmissione laterale 2 X 5 XPC.
- ▶ Sistema di avviamento idraulico HIDRAHELP.
- ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
- ▶ Martelli garantiti in caso di rottura.
- ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone dei martelli.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 325 mm.
- ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
- ▶ Piegaggio idraulico.
- ▶ Reversibile.
- ▶ Gomma posteriori di protezione sopra il rullo.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



MODELLO	 mm	 KW-HP	 KG	N° CINGHIE TIPO					
					A mm-in	B mm-in	C mm-in		
T-6300	6300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5270	2 x 5 XPC	6450-254"	2860-113"	2030-80"	1000
T-7300	7300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5646	2 x 5 XPC	7450-293"	2860-113"	2030-80"	1000

