



EVOLUTION
FRONTALE

450
POLSER

GIROSTOP

SEKURLAST



Trinciatrice-decespugliatrice di gamma basica per trattori da 60 CV a 120 CV di potenza. Per agricoltura e manutenzione del manto vegetale e rami fino a 80 mm di diametro.

Preparazione speciale per lavori nel frontale.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
 - ▶ Rotore POLSER di Ø 450 mm.
 - ▶ Gruppo SERRAT.
 - ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
 - ▶ Martelli agricoli forgiati SERRAT.
 - ▶ 2 file di contromartelli.
 - ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone del martelli.
 - ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
 - ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
 - ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 170/219 mm (a partire da T-2000).
 - ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
 - ▶ Gomma posteriore di protezione sopra il rullo.
 - ▶ Presa di forza 1.000 rpm.
 - ▶ Spostabile idraulico.
- ▶ Porta anteriore idraulica.
 - ▶ Slitte.
 - ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
 - ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.



Sistema antifili metallici nel rotore



Gomma posteriore di protezione sopra il rullo




MODELLO					N° CINGHIE TIPO					
	mm	KW-HP		KG			A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1600	1600	45 - 60 90 - 120	12	720	3 XPC		1825-72"	1035-41"	995-39"	1000
T-1800	1800	45 - 60 90 - 120	16	785	3 XPC		2025-80"	1035-41"	995-39"	1000
T-2000	2000	45 - 60 90 - 120	16	875	3 XPC		2225-88"	1055-42"	995-39"	1000
T-2300	2300	45 - 60 90 - 120	20	1050	3 XPC		2525-99"	1385-55"	1060-42"	1000

OPZIONI

- ▶ Ruota libera
- ▶ Laterale arrotondato



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com



I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.