BIOSYLVA

600+ POLSER

SEKURLAST

La trinciatrice BIOSYLVA, in un solo passaggio e alla velocità abituale, è capace di tagliare e lanciare l' erba e la ramaglia fino a 100 mm di diametro dentro ad un rimorchio per recuperarlo dal terreno.

Con questo tipo di applicazione SEERAT vuole contribuire alla manutenzione degli spazi verdi e soprattutto in applicazioni di zone paludose. Esportando i resti a un rimorchio o contenitore per essere usati successivamente per produzione compost o per biogas.

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
- Rotore POLSER + di Ø 600 mm.
- Gruppo SERRAT per trattori di 180 CV.
- Trasmissione laterale per cinghie 5 XPC.
- Martelli forestali forgiati SERRAT.
- Contromartelli in acciaio.
- Turbina di lancio ad azionamento meccanico.
- Presa di forza 1.000 rpm.
- Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- Sistema antifili metallici nel rotore.
- Catene anteriori di protezione.
- Coclea di trasporto Ø 300 mm.
- Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

Recupero del 98% del prodotto

Martello SERRAT Forestale. Doppio impatto

Scarico nel terreno

Vista laterale. Configurazione sopra il trattore de alta flottazione

MODELLO	mm	KW-HP		KG	Nº CINGHIE TIPO	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-2000	2000	134 - 180 164 - 220	32	2050	5 XPC	2460-97″	1150-45″	950-37″	1000
T-2300	2300	134 - 180 164 - 220	40	2300	5 XPC	2760-109″	1150-45″	950-37″	1000

OPZIONI

- **Seconda turbina**
- **Spostabile idraulico**
- **Rear roller**
- **Compensatore laterale**

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tel. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.com

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.